

TUBULAIRE LED - SEMI OPAQUE - IP67 - IK10 - ALTHAE - BY DELITECH®



Ce modèle de tubulaire en polycarbonate transparent laisse apparaître 2 diffuseurs couvrant les puces LED à l'intérieur.

Option dimmable : 0/10V

40W - 4700 LUMENS (±10%)

60W - 6900 LUMENS (±10%)



Référence

Température
de couleur

Puissance

Lumens

Indice de Protection

Dimensions

Angle de diffusion

Alimentation

... **Modèle 1200mm - 40W :**

Référence	Température de couleur	Puissance	Lumens	Indice de Protection	Dimensions	Angle de diffusion	Alimentation
DILTB67TD-120-40W-NW	4000-4500K	40W	4700 Lumens(±10%)	IP67	ø82x1205mm	120°	220V - 240V AC

... **Modèle 1500mm - 60W :**

Référence	Température de couleur	Puissance	Lumens	Indice de Protection	Dimensions	Angle de diffusion	Alimentation
DILTB67TD-150-60W-NW	4000-4500K	60W	6900 Lumens(±10%)	IP67	ø82x1505mm	120°	220V - 240V AC



Couleurs de lumière



Blanc Neutre NW
4000-4500K

220V -
240V AC

50-60Hz

40 W &
60W

IP67

IK10

IRC>80

-20°C à
+50°C

Power
Factor
>0.95

50000 H



Option :
0/10V

